

# ADEFIX® Kleber 310 ml



**ADEFIX®**



## 1. MATERIAL:

### Produktbeschreibung:

ADEFIX® ist ein weißer, wasserbasierter Montagekleber mit Spachteleigenschaft nur für den Innenbereich.

### Technische Eigenschaften:

Basismaterial	Kunststoff-Dispersionen
Konsistenz	Pastös
Aushärteverfahren	Physikalische Polymerisation
Offene Verarbeitungszeit	10 - 15 Min
Trockenzeit	Ca. 24 Stunden
Dichte (DIN 53479)	1,6 g/ml

## 2. SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

- Lösungsmittelfrei
- Nach Trocknung leicht elastisch
- gute Spachteleigenschaft
- Schleifbar
- Überstreichbar
- Vor Frost schützen



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC sa Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu



*we will succeed together*

# ADEFIX®

## Kleber 310 ml



**ADEFIX®**

### 3. ANWENDUNG

#### Anwendungsbereich:

Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial für Produkte aus Polystyrol NOMASTYL® PLUS, NOMASTYL®, WALLSTYL® und aus Polyurethan ARSTYL®. Bei ARSTYL® und WALLSTYL® Profilen ab einer Ausladung/Höhe von mehr als 8cm müssen die Stoß- und Gehrungsfugen mit ADEFIX® PLUS verklebt werden.

#### Verpackungseinheit:

Kartusche, Inhalt 310 ml

#### Haltbarkeit:

In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort bei +5 °C bis +25°C.

Verfallsdatum beachten!

#### Untergrund:

Als Untergrund geeignet sind: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete Putzflächen. Die Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein (ggf. anschleifen und reinigen).

Bei speziellen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

#### Anwendung:

- Kleber mit Ausdruckpistole (Kartusche) auf die Klebeflächen als durchgehenden Strang (Raupe) satt auftragen. Anschließend das Zierelement auf den Untergrund aufsetzen und andrücken. Stöße und Gehrungen bei NOMASTYL® und kleineren WALLSTYL® und ARSTYL® Profilen mit ADEFIX® verkleben. Kleberüberschuss mit einem Spachtel ggf. feuchten Schwamm entfernen. Gehrungen und Stöße bei WALLSTYL® und ARSTYL® Profilen ab 8 cm Höhe/Ausladung mit ADEFIX® PLUS verkleben und mit ADEFIX® nachspachteln (siehe Verarbeitungsanleitung). Abstützen wenn nötig.
- Fugenbreite: zwischen den einzelnen Profilen ca. 3mm
- Raum-, Kleber-, und Profiltemperatur: +10°C bis +30°C (ideal +15°C bis +25°C)
- Reinigungsmittel: Bei nicht trockenem Kleber: Wasser
- Nach Trocknung: mechanisch.

# ADEFIX® Kleber 310 ml



**ADEFIX®**

## 4. BESONDERE HINWEISE

### Sicherheitshinweise:

Die üblichen Hinweise für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit beachten. Siehe hierzu das Sicherheitsdatenblatt.

### Wichtiger Hinweis:

Bei nicht saugfähigen Untergründen und einseitiger Verklebung muss der ADEFIX® PLUS eingesetzt werden.

Physikalische Eigenschaften der eingesetzten Produkte und der Untergründe bewirken, dass die natürlichen, thermisch und klimatisch bedingten Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind, so dass sowohl die Kleberfuge als auch die Verfugung sich abzeichnen können bzw. (feine) Haarrisse entstehen, daraus leitet sich jedoch kein Gewährleistungsanspruch ab.